



Modèle en acier peint ou inox 304L



Dimensions en cm	80 x 80	100 x 100 125 x 125 125 x 150 150 x 150
3000 d.(CE)	150 / 50 300 / 100 600 / 200	300 / 100 600 / 200 1500 / 500 2000 / 1000
5000 d.(CE) avec cyber	100 / 20 250 / 500 500 /1000	100 / 20 250 / 50 500 / 100 1000 / 200
Bi-échelon (CE) avec cyber	60/150 / 20/50 150/300 / 50/100 300/600 / 100/200	300/600 / 100/200 600/1500 / 200/500

4 capteurs étanches IP-67 Montage sur pieds réglables articulés avec amortisseurs sous pieds.

Résistance: 2 fois la portée avec un maximum de 3000 kg

Hauteur de la plate-forme : 45 mm

Autres portées et dimensions, nous consulter.



PLATES-FORMES «PLP» SURBAISSEES

PLATES-FORMES «PLP»

Les PLP sont compatibles avec tous les indicateurs de poids EXA.

Accessoire: Rampe d'accès supplémentaire, longueur 50 cm, en Acier peint ou inox.

Options: Capteurs inox pour les portées .

. de 600 kg (avec CYBER uniquement).

. de 1500 kg (tout indicateur CE).

Rampes d'accès longueur 1 mètre.

Capteurs et boîte EEx ia IIC T6



Système de blocage de la rampe présenté ci-dessus.

DISTRIBUÉ PAR









Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.