

# Jumbo

Série de base de modèles de table, pour une utilisation professionnelle et disponible au meilleur prix. Convient parfaitement pour les premières expériences d'emballage sous vide. Couvre vos besoins d'emballage. Laissez les Jumbos vous convaincre !



# Jumbo



« Une machine compact. Facile à utiliser, facile à nettoyer. »

## MINI JUMBO/JUMBO PLUS

Standard



Option: Couverture bombée



### CAPACITÉ DE LA POMPE

4 m<sup>3</sup>/h (MJ), 8 m<sup>3</sup>/h (JP)

### CYCLE DE LA MACHINE

25-60 sec (MJ), 15-35 sec (JP)

### DIMENSIONS DE LA CHAMBRE

310 x 280 x 85 mm

### DIMENSIONS DE LA MACHINE

450 x 335 x 305 mm

**BARRE DE SOUDURE** 280 mm

**POIDS** 26 kg (MJ), 32 kg (JP)

**TENSION** 230V-1-50Hz

**PUISSANCE**

0,30 kW (MJ), 0,40 kW (JP)

### STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,  
SOUDURE DOUBLE/COUPURE

### OPTIONS

COUVERCLE BOMBÉ (H 130 MM)

## JUMBO 30/35

Standard



### CAPACITÉ DE LA POMPE

8 m<sup>3</sup>/h (J30), 16 m<sup>3</sup>/h (J35)

### CYCLE DE LA MACHINE

20-40 sec (J30), 15-30 sec (J35)

### DIMENSIONS DE LA CHAMBRE

370 x 350 x 150 mm

### DIMENSIONS DE LA MACHINE

555 x 450 x 365 mm (J30)

555 x 450 x 405 mm (J35)

**BARRE DE SOUDURE** 350 mm

**POIDS** 44 kg (J30), 51 kg (J35)

**TENSION** 230V-1-50Hz

**PUISSANCE**

0,40 kW (J30), 0,55 kW (J35)

### STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,  
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/  
LARGE (8 MM)

Les dimensions de la machine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de hautes de frappe et d'impression.

# Jumbo



## JUMBO 42

Standard



Option



**CAPACITÉ DE LA POMPE** 16 m<sup>3</sup>/h

**CYCLE DE LA MACHINE** 20-40 sec

**DIMENSIONS DE LA CHAMBRE**

370 x 420 x 180 mm

**DIMENSIONS DE LA MACHINE**

530 x 490 x 440 mm

**BARRE DE SOUDURE** 420 mm

**POIDS** 58 kg

**TENSION** 230V-1-50Hz

**PUISSANCE** 0,55 kW

**STANDARD**

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,  
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/  
LARGE (8 MM)

**OPTIONS**


2ÈME BARRE DE SOUDURE



« En standard avec une Soudure double. Soudure coupure et Soudure large disponibles gratuitement en option. »

## JUMBO 42XL/42XXL

Standard



Option



**CAPACITÉ DE LA POMPE**

16 m<sup>3</sup>/h (J42XL), 21 m<sup>3</sup>/h (J42XXL)

**CYCLE DE LA MACHINE**

20-40 sec

**DIMENSIONS DE LA CHAMBRE**

460 x 420 x 180 mm

**DIMENSIONS DE LA MACHINE**

615 x 490 x 440 mm (J42XL)

615 x 490 x 470 mm (J42XXL)

**BARRE DE SOUDURE** 420 mm

**POIDS** 65 kg (J42XL), 70 kg (J42XXL)

**TENSION** 230V-1-50Hz

**PUISSANCE** 0,55 kW (J42XL)

0,75 - 1,0 kW (J42XXL)

**STANDARD**

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,  
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/  
LARGE (8 MM)

**OPTIONS**

2ÈME BARRE DE SOUDURE

Les dimensions de la chambre indiquées se réfèrent à l'espace utilisable dans la chambre à vide (longueur x largeur x hauteur).  
Les dimensions de la machine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de ratés de frappe et d'impression.

