ORIGINAL HENKELMAN VACUUM SYSTEMS

MACHINE SOUS VIDE JUMBO 35 – FICHE TECHNIQUE

JUMBO 35

MACHINE SOUS VIDE

DESCRIPTION

La machine sous vide Jumbo 35 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est equipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.

La garantie Henkelman est de 3 ans

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 350 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 16 m^3/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-30 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programmes mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec de plaque d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

OPTIONS

- -

ACCESSOIRES

- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

CONFIGURATION DES BARRES

ORIGINAL HENKELMAN VACUUM SYSTEMS

HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

Service commercial et technique
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com

MACHINE SOUS VIDE
JUMBO 35 – SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

En mm



Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m^3/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Jumbo 35	370 x 350 x 150	554 x 450 x 405	230V-1-50	16	0,55	51

* Autres voltages disponibles

ORIGINAL HENKELMAN VACUUM SYSTEMS

HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

Service commercial et technique
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com

MACHINE SOUS VIDE JUMBO 35 – FICHE TECHNIQUE